

Werkstattschlauch

Soft-PVC

Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige Gewebelage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei.

Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Betriebsdruck max. bei 23 °C	15 bar
Außendecke	Soft-PVC, blau
Druckträger	hochfestes Polyestergewebe
Seele	Soft-PVC, schwarz

Werkstattschlauch Soft-PVC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biege-radius min. mm	Rollenlänge m	Preis €
113833	192.06	6,3	11	23	50	2,26
113834	192.08	8	13	28	50	2,51
113835	192.09	9	14,5	32	50	2,55
113836	192.10	10	15,5	35	50	2,92
113837	192.13	12,7	19	45	50	4,10
113838	192.16	16	23	56	50	5,31
113839	192.19	19	26,5	67	50	6,41
113840	192.25	25	33,5	88	50	10,10



192.09

➔ Preis gilt pro Meter!

Soft-PVC-Druckluftschlauch-Set

konfektionierter Werkstattschlauch aus Soft-PVC

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2, oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Außendecke	Soft-PVC, blau
Druckträger	hochfestes Polyestergewebe
Seele	Soft-PVC, schwarz

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2, Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Schlauchlänge m	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	Preis €
113841	DSB6-5	6,3	11	5	15	19,67
113842	DSB6-10	6,3	11	10	15	31,74
113843	DSB6-15	6,3	11	15	15	44,16
113844	DSB6-20	6,3	11	20	15	56,61
113845	DSB6-25	6,3	11	25	15	69,03
113846	DSB9-5	9	14,5	5	15	20,90
113847	DSB9-10	9	14,5	10	15	34,90
113848	DSB9-15	9	14,5	15	15	48,92
113849	DSB9-20	9	14,5	20	15	62,93
113850	DSB9-25	9	14,5	25	15	76,93



DSB6-5

Soft-PVC-Druckluftschlauch-Set

konfektionierter Werkstattschlauch aus Soft-PVC

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Schlauch- länge m	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	Preis €
113851	DSB6-5S	6,3	11	5	12	35,16
113852	DSB6-10S	6,3	11	10	12	46,90
113853	DSB6-20S	6,3	11	20	12	70,38
113854	DSB9-5S	9	14,5	5	12	36,42
113855	DSB9-10S	9	14,5	10	12	49,42
113856	DSB9-20S	9	14,5	20	12	75,42
132375	NEU DSB13-10S	12,7	19	10	12	67,11
130734	NEU DSB13-20S	12,7	19	20	12	88,80



DSB6-5S

➔ Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 924

Werkstattschlauch

Soft-PVC, ölbeständig

Werkstattschlauch für höchste Ansprüche.

Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

Betriebsdruck max. bei 23 °C	16 bar
Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Außendecke	Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
Druckträger	hochfestes Polyestergewebe
Zwischenschicht	Soft-PVC, schwarz
Seele	Soft-PVC, rot, ölbeständig

Werkstattschlauch Soft-PVC, ölbeständig

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biege- radius min. mm	Rollen- länge m	Preis €
113857	193.06	6,3	11	18	50	2,75
113858	193.08	8	13	25	50	3,03
113859	193.09	9	14,5	25	50	3,08
113860	193.10	10	15,5	35	50	3,53
113861	193.13	12,7	19	50	50	4,96
113862	193.16	16	23	70	50	6,43
113863	193.19	19	26,5	70	50	7,72
113864	193.25	25	33,5	120	50	12,17



193.09

➔ Preis gilt pro Meter!

