

## Temperierkupplungen

### EURO-Profil – Standardprogramm

[Kompatibel zu HASCO Z80]

#### Technische Daten

- ❖ Temperaturbereich: -5°C +180°C
- ❖ Betriebsdruck: DN6 – 10 bar, DN9 / DN15 - 15 bar
- ❖ Werkstoff: Messing
- ❖ Dichtung: FKM – Viton [PTFE-beschichtet]

#### Anwendungsbereiche

- ❖ Werkzeugtemperierung
- ❖ Kühlung mit Öl oder Wasser
- ❖ Kunststoffindustrie
- ❖ Dampfanwendungen



Kupplung mit gerader Schlauchtülle				
Baugröße	Artikel-Nummer [ohne Ventil]	Artikel-Nummer [mit Ventil]	Schlauch-Ø	Baulänge
DN 6	TK06OV06STH	TK06MV06STH	6 mm	53 mm
	TK06OV09STH	TK06MV09STH	9 mm	53 mm
	TK06OV13STH	TK06MV13STH	13 mm	53 mm
DN 9	TK09OV09STH	TK09MV09STH	9 mm	58 mm
	TK09OV13STH	TK09MV13STH	13 mm	62 mm
DN 13	TK13OV16STH	TK13MV16STH	16 mm	83 mm
	TK13OV19STH	TK13MV19STH	19 mm	90 mm



Kupplung mit 45°-Schlauchtülle				
Baugröße	Artikel-Nummer [ohne Ventil]	Artikel-Nummer [mit Ventil]	Schlauch-Ø	Baulänge
DN 6	TK06OV06ST45H	TK06MV06ST45H	6 mm	42 mm
	TK06OV09ST45H	TK06MV09ST45H	9 mm	42 mm
	TK06OV13ST45H	TK06MV13ST45H	13 mm	42 mm
DN 9	TK09OV09ST45H	TK09MV09ST45H	9 mm	51 mm
	TK09OV13ST45H	TK09MV13ST45H	13 mm	51 mm
DN 13	TK13OV16ST45H	TK13MV16ST45H	16 mm	87 mm
	TK13OV19ST45H	TK13MV19ST45H	19 mm	87 mm



Kupplung mit 90°-Schlauchtülle				
Baugröße	Artikel-Nummer [ohne Ventil]	Artikel-Nummer [mit Ventil]	Schlauch-Ø	Baulänge
DN 6	TK06OV06ST90H	TK06MV06ST90H	6 mm	42 mm
	TK06OV09ST90H	TK06MV09ST90H	9 mm	42 mm
	TK06OV13ST90H	TK06MV13ST90H	13 mm	42 mm
DN 9	TK09OV09ST90H	TK09MV09ST90H	9 mm	51 mm
	TK09OV13ST90H	TK09MV13ST90H	13 mm	51 mm
DN 13	TK13OV16ST90H	TK13MV16ST90H	16 mm	87 mm
	TK13OV19ST90H	TK13MV19ST90H	19 mm	87 mm



Kupplung mit Außengewinde (zylindrisch)				
Baugröße	Artikel-Nummer [ohne Ventil]	Artikel-Nummer [mit Ventil]	Gewinde [BSP]	Baulänge
DN 6	TK06OV14AGH	TK06MV14AGH	1/4"	40 mm
	TK06OV38AGH	TK06MV38AGH	3/8"	40 mm
DN 9	TK09OV14AGH	TK09MV14AGH	1/4"	51 mm
	TK09OV38AGH	TK09MV38AGH	3/8"	51 mm
	TK09OV12AGH	TK09MV12AGH	1/2"	52 mm
DN 13	TK13OV12AGH	TK13MV12AGH	1/2"	74 mm
	TK13OV34AGH	TK13MV34AGH	3/4"	75 mm



Kupplung mit Innengewinde (zylindrisch)				
Baugröße	Artikel-Nummer [ohne Ventil]	Artikel-Nummer [mit Ventil]	Gewinde [BSP]	Baulänge
DN 6	TK06OV14IGH	TK06MV14IGH	1/4"	39 mm
	TK06OV38IGH	TK06MV38IGH	3/8"	42 mm
DN 9	TK09OV14IGH	TK09MV14IGH	1/4"	44 mm
	TK09OV38IGH	TK09MV38IGH	3/8"	44 mm
	TK09OV12IGH	TK09MV12IGH	1/2"	47 mm
DN 13	TK13OV34IGH	TK13MV34IGH	3/4"	77 mm



Stecker mit Außengewinde				
Baugröße	Artikel-Nummer [ohne Ventil]	Artikel-Nummer [mit Ventil]	Gewinde [BSP]	Baulänge
DN 6	TS06OV18AGH	TK06MV06STH	1/8"	24 mm
	TS06OV14AGH	TK06MV09STH	1/4"	26 mm
	TS06OV38AGH	TK06MV13STH	3/8"	26 mm
DN 9	TS09OV18AGH	TS09OV18AGH	1/8"	25 mm
	TS09OV14AGH	TS09OV14AGH	1/4"	26 mm
	TS09OV38AGH	TS09OV38AGH	3/8"	26 mm
	TS09OV12AGH	TS09OV12AGH	1/2"	31 mm
DN 13	TS09OV12AGH	TS09OV12AGH	1/2"	47 mm
	TS09OV34AGH	TS09OV34AGH	3/4"	50 mm



Kupplung mit Schnellsteck-Schlauchtülle [Push-Lok]				
Baugröße	Artikel-Nummer [ohne Ventil]	Artikel-Nummer [mit Ventil]	Schlauch-Ø	Baulänge
DN 6	TK06OV06SSTH	TK06MV06SSTH	6 mm	49 mm
	TK06OV09SSTH	TK06MV09SSTH	9 mm	55 mm
	TK06OV13SSTH	TK06MV13SSTH	13 mm	59 mm
DN 9	TK09OV09SSTH	TK09MV09SSTH	9 mm	60 mm
	TK09OV13SSTH	TK09MV13SSTH	13 mm	64 mm
DN 13	TK13OV16SSTH	TK13MV16SSTH	16 mm	96 mm
	TK13OV19SSTH	TK13MV19SSTH	19 mm	95 mm

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich! - Senden Sie uns hierzu einfach eine Anfrage

E-Mail: [info@industribedarf-jurack.de](mailto:info@industribedarf-jurack.de) - Telefon: 09565-6154164 - Mobil: 01764/9898625